

Produktdatenblatt

FL-LED-120W-4.000K

LED Fluter „High Performance“ 120 W

Schwarzes Aluminiumgehäuse, **vollständig wasser- und staubdicht!**

Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart
200-240 V	50/60 Hz	120 W	120 W	0,96	IP66

Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/ Watt	Stoß- Festigkeit	RA	Optional dimmbar	Lebensd. in Std.
4.000K	12.000 lm	100 lm/W	IK08	80	1-10V/PWM	70.000
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u		Abstrahlwinkel		
98 %		100 %		100°		

Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
380 mm	72 mm	430 mm	n.A.	-20°C bis + 50°C


CE
TÜV Nord
EMV
RoHS



Produktbild



Energieeffizienzklasse: E



- Symmetrische Lichtverteilung
- LED integriert
- Gute Farbwiedergabe RA 80-89
- Vollständig wasser- und staubdicht
- Aluminiumgehäuse
- Hohe Stoßfestigkeit – IK08



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

