

Produktdatenblatt

Außenbeleuchtung Serie Vision DDF1200525 120W						Produktbild																																
Elektrische Daten:																																						
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart																																	
130V bis 270V	50 Hz	120 W	120 W	0,99	IP65																																	
Lichttechnische Daten:																																						
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex		Korrekturfaktor																															
5000K	10863 lm	90,5lm/W	177 VEL/W	80	1B	1,96																																
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u																																				
65,1 %		100 %																																				
Mechanische Daten:																																						
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur																																	
425 mm	140 mm	430 mm	5,24 kg	n.A.	-30°C bis +60°C																																	
Kabellänge 3000 mm																																						
Prüfungen: CE Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat Geprüfte Sicherheit (GS)																																						
Verkaufsinformationen Netto-Preis pro Stück: € Empf. VK pro Stück: € EAN-Nr. 4260231489548  4 260231 489548			Illuminance at a Distance <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Center Beam LUX</th> <th colspan="2">Beam Width</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>V</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m</td> <td>742.59 LUX</td> <td>4.7m</td> <td>5.2m</td> </tr> <tr> <td>4m</td> <td>385.85 LUX</td> <td>9.4m</td> <td>10.5m</td> </tr> <tr> <td>6m</td> <td>312.51 LUX</td> <td>14.1m</td> <td>15.7m</td> </tr> <tr> <td>8m</td> <td>246.41 LUX</td> <td>18.8m</td> <td>21.0m</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>19.70 LUX</td> <td>23.5m</td> <td>26.2m</td> </tr> <tr> <td>12m</td> <td>16.63 LUX</td> <td>28.2m</td> <td>31.5m</td> </tr> </tbody> </table> Vert Spread: 99.2 Horiz Spread: 105.4					Center Beam LUX	Beam Width				V	H	2m	742.59 LUX	4.7m	5.2m	4m	385.85 LUX	9.4m	10.5m	6m	312.51 LUX	14.1m	15.7m	8m	246.41 LUX	18.8m	21.0m	10m	19.70 LUX	23.5m	26.2m	12m	16.63 LUX	28.2m	31.5m
	Center Beam LUX	Beam Width																																				
		V	H																																			
2m	742.59 LUX	4.7m	5.2m																																			
4m	385.85 LUX	9.4m	10.5m																																			
6m	312.51 LUX	14.1m	15.7m																																			
8m	246.41 LUX	18.8m	21.0m																																			
10m	19.70 LUX	23.5m	26.2m																																			
12m	16.63 LUX	28.2m	31.5m																																			
						 																																
																																						
						 																																

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG
 Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

