

# Produktdatenblatt

DTY2000361-7-200W-5.000K

## Systemlight Parabolleuchte „SLIM“

mit patentiertem Reflektor ( hochglanzpoliert)

Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.

HAACP ( Nahrungsmittelindustrie )

Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	200 W	200 W	0,99	IP44

### Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/ Watt	VEL/ Watt	RA	Farb- index	Korrektur faktor
5.000K	18120 lm	91 lm/W	178 VEL/W	80	1B	1,96
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi <sub>u</sub>		Abstrahlwinkel		
75,93 %		99,7 %		163°		


### Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
522 mm	552 mm	321 mm	4,9 kg	250 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm

### Prüfungen:

CE Zertifikat  
Prüfung nach EMV  
RoHS Zertifikat  
TÜV Nord geprüfte Sicherheit  
(GS)



### Verkaufsinformationen

Netto-Preis pro Stück: €

Empf. VK pro Stück: €

EAN-Nr. 4260231489968



Distance	Center Beam LUX	Beam Width	
		V	H
2m	1531.51 LUX	3.9m	3.9m
4m	382.88 LUX	7.8m	7.7m
6m	170.17 LUX	11.8m	11.5m
8m	95.72 LUX	15.7m	15.3m
10m	61.26 LUX	19.7m	19.1m
12m	42.54 LUX	23.6m	23.0m

Vert. Spread: 89.1      Horiz. Spread: 87.5

Produktbild



blendfreie Ringröhre

nur 20% Lichtstromverlust nach 80.000h



CE

RoHS

TÜV NORD



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG  
Telefon 04193 – 99 33 32      Telefax 04193 – 99 33 39  
Email: [info@canyi.de](mailto:info@canyi.de) Homepage: [www.canyi.de](http://www.canyi.de)

