

Produktdatenblatt

DTY2000361-7-200W-5.000K

Systemlight Parabolleuchte „SLIM“

mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)

Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen und optionalem Splitterschutz gem.

HAACP (Nahrungsmittelindustrie)

Elektrische Daten:

Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart
130V bis 270V	50 Hz	200 W	200 W	0,99	IP64

Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/ Watt	VEL/ Watt	RA	Farb- index	Korrektur faktor
5.000K	18.120 lm	91 lm/W	178 VEL/W	80	1B	1,96
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u		Abstrahlwinkel		
75,93 %		99,7 %		163°		


Mechanische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur
522 mm	552 mm	321 mm	4,9 kg	250 N	-30°C bis +60°C

Kabellänge 3000 mm

Prüfungen:

CE Zertifikat
Prüfung nach EMV
RoHS Zertifikat
TÜV Nord geprüfte Sicherheit
(GS)



Verkaufsinformationen

Netto-Preis pro Stück: €

Empf. VK pro Stück: €

EAN-Nr. 4260231489968



Center Beam LUX	Beam Width V H	
2m	1531.51 LUX	3.9m 3.9m
4m	382.88 LUX	7.8m 7.7m
6m	170.17 LUX	11.8m 11.5m
8m	95.72 LUX	15.7m 15.3m
10m	61.26 LUX	19.7m 19.1m
12m	42.54 LUX	23.6m 23.0m

Vert. Spread: 89.1 Horiz. Spread: 87.5

Produktbild



blendfreie Ringröhre

nur 20% Lichtstromverlust nach 80.000h



CE

RoHS

TUV NORD



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG
Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39
Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

