

# Produktdatenblatt

<b>FL-LED-150W-5.700K</b> <b>LED Fluter, High Performance, IP65</b>						Produktbild 
<b>Elektrische Daten:</b>						
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart	
85V bis 265V	50 / 60 Hz	150 W	150 W	0,92	IP65	
<b>Lichttechnische Daten:</b>						
Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/ Watt	LUMILEDS 3030	RA	Abstrahl- Winkel	
5.700K	19.500 lm	130 lm/W	20 Stück	> 75	120 °	
Durchschnittliche Lebensdauer	Arbeitsspannung LED			Rotation		
50.000h	100-277V			225°		
<b>Mechanische Daten:</b>						
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einsatzbereich Luftfeuchte	Einsatztemperatur	
524mm	264mm	58mm	5,31 kg	10% - 90%	-20°C bis +50°C	
Gehäuse: Aluminium grau VA Schrauben						
<b>Prüfungen:</b> CE Zertifikat TÜV RoHS Zertifikat  Blei und Quecksilber frei.						
 4 260231 487049						

