

Außenbeleuchtung Serie Traffic One DTY 600619 60W						Produktbild 																															
Elektrische Daten:																																					
Spannungsbereich		Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart																															
AC		50 Hz	60 W	72,5 W	0,99	IP65																															
130V bis 270V																																					
Lichttechnische Daten:																																					
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor																															
5000K	4982 lm	83 lm/W	163 VEL/W	80	1B	1,96																															
Betriebswirkungsgrad		Anteil hoch gerichteter Lichtstrom Hausseite			Anteil hoch gerichteter Lichtstrom Straßenseite																																
72,37 %		0,10 % von 51,22 %			0,09 % von 48,59 %																																
Mechanische Daten:																																					
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Mastanschluss	Einsatztemperatur																																
575 mm	280 mm	175 mm	4,7 kg	48-58 mm	-30°C bis +60°C																																
Kabellänge 3000 mm																																					
Prüfungen: CE Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat Geprüfte Sicherheit (GS)																																					
Verkaufsinformationen Netto-Preis pro Stück: € Empf. VK pro Stück: € EAN-Nr. 4260231489685  4 260231 489685				Illuminance at a Distance <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Center BeamLUX</th> <th colspan="2">Beam Width</th> </tr> <tr> <th>V</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m</td> <td>284.17 LUX</td> <td>4.6m</td> <td>6.6m</td> </tr> <tr> <td>4m</td> <td>71.04 LUX</td> <td>9.2m</td> <td>13.2m</td> </tr> <tr> <td>6m</td> <td>31.57 LUX</td> <td>13.8m</td> <td>19.8m</td> </tr> <tr> <td>8m</td> <td>17.76 LUX</td> <td>18.4m</td> <td>26.4m</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>11.37 LUX</td> <td>23.1m</td> <td>33.0m</td> </tr> <tr> <td>12m</td> <td>7.89 LUX</td> <td>27.7m</td> <td>39.6m</td> </tr> </tbody> </table> Vert.Spread:98.2 Horiz.Spread:117.7					Center BeamLUX	Beam Width		V	H	2m	284.17 LUX	4.6m	6.6m	4m	71.04 LUX	9.2m	13.2m	6m	31.57 LUX	13.8m	19.8m	8m	17.76 LUX	18.4m	26.4m	10m	11.37 LUX	23.1m	33.0m	12m	7.89 LUX	27.7m	39.6m
	Center BeamLUX	Beam Width																																			
		V	H																																		
2m	284.17 LUX	4.6m	6.6m																																		
4m	71.04 LUX	9.2m	13.2m																																		
6m	31.57 LUX	13.8m	19.8m																																		
8m	17.76 LUX	18.4m	26.4m																																		
10m	11.37 LUX	23.1m	33.0m																																		
12m	7.89 LUX	27.7m	39.6m																																		
    																																					

