

Produktdatenblatt

XE-40W-5.700K LED Fluter XENA 40 Watt, Meanwell Treiber explosionssgeschützt (ATEX – Zone 1&2)						Produktbild 														
Elektrische Daten: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spannungsbereich AC</th> <th>Frequenz</th> <th>Lampenleistung</th> <th>Systemleistung</th> <th>Cos phi</th> <th>Schutzart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100V bis 240V</td> <td>50 / 60 Hz</td> <td>40 W</td> <td>40 W</td> <td>0,92</td> <td>IP68</td> </tr> </tbody> </table>							Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart	100V bis 240V	50 / 60 Hz	40 W	40 W	0,92	IP68		
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart															
100V bis 240V	50 / 60 Hz	40 W	40 W	0,92	IP68															
Lichttechnische Daten: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lichtfarbe</th> <th>Lichtstrom effektiv</th> <th>Lumen/Watt</th> <th>UV Strahlung</th> <th>RA</th> <th>Farbindex</th> <th>Abstrahlwinkel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.700K</td> <td>4.000 lm</td> <td>100 lm/W</td> <td>keine</td> <td>> 80</td> <td>1B</td> <td>120 °</td> </tr> </tbody> </table>						Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/Watt	UV Strahlung	RA	Farbindex	Abstrahlwinkel	5.700K	4.000 lm	100 lm/W	keine	> 80	1B	120 °	
Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/Watt	UV Strahlung	RA	Farbindex	Abstrahlwinkel														
5.700K	4.000 lm	100 lm/W	keine	> 80	1B	120 °														
Durchschnittliche Lebensdauer: 50000h Zone: ATEX 1&2 - Sofort voller Lichtstrom!																				
Mechanische Daten: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Länge</th> <th>Breite</th> <th>Höhe</th> <th>Gewicht</th> <th>Einsatzbereich Luftfeuchte</th> <th>Einsatztemperatur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200mm</td> <td>200mm</td> <td>280mm</td> <td>4,5kg</td> <td>10% - 90%</td> <td>-30°C bis +50°C</td> </tr> </tbody> </table>						Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einsatzbereich Luftfeuchte	Einsatztemperatur	200mm	200mm	280mm	4,5kg	10% - 90%	-30°C bis +50°C			
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einsatzbereich Luftfeuchte	Einsatztemperatur															
200mm	200mm	280mm	4,5kg	10% - 90%	-30°C bis +50°C															
Gehäuse: Aluminium / VA Schrauben			 																	
Prüfungen: CE Zertifikat IECEX RoHS Zertifikat Blei und Quecksilber frei. Schaltzyklen: 50.000x Farbwiedergabe: RA >80																				
Verkaufsinformationen Netto-Preis pro Stück: Empf. VK pro Stück: EAN-Nr. :  4 260231 486820																				

