





<b>Außenbeleuchtung Serie Traffic One</b> <b>DTY 400619</b> <b>40W</b>						Produktbild 																														
<b>Elektrische Daten:</b>																																				
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart	 Eckröhre																														
130V bis 270V	50 Hz	40 W	46,4W	0,98	IP65																															
<b>Lichttechnische Daten:</b>																																				
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor																														
5000K	2866 lm	72 lm/W	140 VEL/W	80	1B	1,96																														
Betriebswirkungsgrad		Anteil hoch gerichteter Lichtstrom Hausseite		Anteil hoch gerichteter Lichtstrom Straßenseite																																
72,01 %		0,09 % von 56,61 %		0,09 % von 43,21 %																																
<b>Mechanische Daten:</b>																																				
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Mastanschluss	Einsatztemperatur																															
575 mm	280 mm	175 mm	4,6 kg	48-58 mm	-30°C bis +60°C																															
Kabellänge 3000 mm																																				
<b>Prüfungen:</b> CE Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat Geprüfte Sicherheit (GS)																																				
<b>Verkaufsinformationen</b> Netto-Preis pro Stück: € Empf. VK pro Stück: € EAN-Nr. 4260231489678  4 260231 489678			<b>Illuminance at a Distance</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Center Beam LUX</th> <th colspan="2">Beam Width</th> </tr> <tr> <th>V</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m</td> <td>146.31 LUX</td> <td>3.9m</td> <td>7.3m</td> </tr> <tr> <td>4m</td> <td>36.58 LUX</td> <td>7.7m</td> <td>14.7m</td> </tr> <tr> <td>6m</td> <td>16.26 LUX</td> <td>11.6m</td> <td>22.0m</td> </tr> <tr> <td>8m</td> <td>9.14 LUX</td> <td>15.4m</td> <td>29.3m</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>5.85 LUX</td> <td>19.3m</td> <td>36.7m</td> </tr> <tr> <td>12m</td> <td>4.06 LUX</td> <td>23.2m</td> <td>44.0m</td> </tr> </tbody> </table> Vert. Spread: 88.0                      Horiz. Spread: 122.8					Center Beam LUX	Beam Width		V	H	2m	146.31 LUX	3.9m	7.3m	4m	36.58 LUX	7.7m	14.7m	6m	16.26 LUX	11.6m	22.0m	8m	9.14 LUX	15.4m	29.3m	10m	5.85 LUX	19.3m	36.7m	12m	4.06 LUX	23.2m	44.0m
	Center Beam LUX	Beam Width																																		
		V	H																																	
2m	146.31 LUX	3.9m	7.3m																																	
4m	36.58 LUX	7.7m	14.7m																																	
6m	16.26 LUX	11.6m	22.0m																																	
8m	9.14 LUX	15.4m	29.3m																																	
10m	5.85 LUX	19.3m	36.7m																																	
12m	4.06 LUX	23.2m	44.0m																																	
						