

Produktdatenblatt

Außenbeleuchtung Serie Tunnel-Light Two DTY2000615 200W						Produktbild 																							
Elektrische Daten:																													
Spannungsbereich	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart																								
AC																													
130V bis 270V	50 Hz	200 W	199,5 W	0,99	IP65																								
Lichttechnische Daten:																													
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor																							
5000K	15251 lm	76,3lm/W	149 VEL/W	80	1B	1,96																							
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u																											
75,52 %		100 %																											
Mechanische Daten:																													
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur																								
602 mm	326 mm	245 mm	9,1 kg	n.A.	-30°C bis +60°C																								
Kabellänge 3000 mm Kpl. mit Haltern Prüfungen: CE Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat Geprüfte Sicherheit (GS)																													
Verkaufsinformationen Netto-Preis pro Stück: € Empf. VK pro Stück: € EAN-Nr. 4260231489821 			Illuminance at a Distance <table border="1"> <thead> <tr> <th>Center Beam LUX</th> <th colspan="2">Beam Width</th> </tr> <tr> <th>V</th> <th>V</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>970.91 LUX</td> <td>5.5m</td> <td>5.2m</td> </tr> <tr> <td>242.73 LUX</td> <td>11.0m</td> <td>10.3m</td> </tr> <tr> <td>107.58 LUX</td> <td>16.5m</td> <td>15.5m</td> </tr> <tr> <td>60.68 LUX</td> <td>22.0m</td> <td>20.6m</td> </tr> <tr> <td>38.84 LUX</td> <td>27.5m</td> <td>25.8m</td> </tr> <tr> <td>26.97 LUX</td> <td>33.0m</td> <td>30.9m</td> </tr> </tbody> </table> Vert Spread: 108.2 Horiz Spread: 104.4			Center Beam LUX	Beam Width		V	V	H	970.91 LUX	5.5m	5.2m	242.73 LUX	11.0m	10.3m	107.58 LUX	16.5m	15.5m	60.68 LUX	22.0m	20.6m	38.84 LUX	27.5m	25.8m	26.97 LUX	33.0m	30.9m
Center Beam LUX	Beam Width																												
V	V	H																											
970.91 LUX	5.5m	5.2m																											
242.73 LUX	11.0m	10.3m																											
107.58 LUX	16.5m	15.5m																											
60.68 LUX	22.0m	20.6m																											
38.84 LUX	27.5m	25.8m																											
26.97 LUX	33.0m	30.9m																											

