





Außenbeleuchtung Serie Traffic Base DTY 800619 80W						Produktbild 																							
Elektrische Daten:						 Eckröhre																							
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart																								
130V bis 270V	50 Hz	80 W	85 W	0,98	IP65																								
Lichttechnische Daten:																													
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex	Korrekturfaktor																							
5000K	6434 lm	83 lm/W	163 VEL/W	80	1B	1,96																							
Betriebswirkungsgrad		Anteil hoch gerichteter Lichtstrom Hausseite		Anteil hoch gerichteter Lichtstrom Straßenseite																									
68,84 %		0,12 % von 48,92 %		0,13 % von 50,83 %																									
Mechanische Daten:																													
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Mastanschluss	Einsatztemperatur																								
810 mm	340 mm	240 mm	9,25 kg	48-58 mm	-30°C bis +60°C																								
Kabellänge 3000 mm																													
Prüfungen: CE Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat Geprüfte Sicherheit (GS)																													
Verkaufsinformationen Netto-Preis pro Stück: € Empf. VK pro Stück: € EAN-Nr. 4260231489692  4 260231 489692			Beleuchtungsstärke auf Entfernung <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Zentraler Luwert</th> <th colspan="2">Lichtausbreitung</th> </tr> <tr> <th>V</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m</td> <td>471.13 LUX</td> <td>5.1m 3.6m</td> </tr> <tr> <td>4m</td> <td>117.78 LUX</td> <td>10.2m 7.2m</td> </tr> <tr> <td>6m</td> <td>52.35 LUX</td> <td>15.3m 10.8m</td> </tr> <tr> <td>8m</td> <td>29.45 LUX</td> <td>20.4m 14.3m</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>18.85 LUX</td> <td>25.5m 17.9m</td> </tr> <tr> <td>12m</td> <td>13.09 LUX</td> <td>30.6m 21.5m</td> </tr> </tbody> </table> Vert.Spread:103.9 Horiz.Spread:83.8				Zentraler Luwert	Lichtausbreitung		V	H	2m	471.13 LUX	5.1m 3.6m	4m	117.78 LUX	10.2m 7.2m	6m	52.35 LUX	15.3m 10.8m	8m	29.45 LUX	20.4m 14.3m	10m	18.85 LUX	25.5m 17.9m	12m	13.09 LUX	30.6m 21.5m
Zentraler Luwert	Lichtausbreitung																												
	V	H																											
2m	471.13 LUX	5.1m 3.6m																											
4m	117.78 LUX	10.2m 7.2m																											
6m	52.35 LUX	15.3m 10.8m																											
8m	29.45 LUX	20.4m 14.3m																											
10m	18.85 LUX	25.5m 17.9m																											
12m	13.09 LUX	30.6m 21.5m																											
						