

# Produktdatenblatt

<b>XE-185W-5.700K</b> <b>LED Fluter XENA</b> <b>185 Watt, Meanwell Treiber</b> <b>explosionssgeschützt (ATEX – Zone 1&amp;2)</b>						Produktbild 																												
<b>Elektrische Daten:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spannungsbereich AC</th> <th>Frequenz</th> <th>Lampenleistung</th> <th>Systemleistung</th> <th>Cos phi</th> <th>Schutzart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100V bis 240V</td> <td>50 / 60 Hz</td> <td>185 W</td> <td>185 W</td> <td>0,92</td> <td>IP68</td> </tr> </tbody> </table>							Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart	100V bis 240V	50 / 60 Hz	185 W	185 W	0,92	IP68																
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart																													
100V bis 240V	50 / 60 Hz	185 W	185 W	0,92	IP68																													
<b>Lichttechnische Daten:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lichtfarbe</th> <th>Lichtstrom effektiv</th> <th>Lumen/Watt</th> <th>UV Strahlung</th> <th>RA</th> <th>Farbindex</th> <th>Abstrahlwinkel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.700K</td> <td>18.500 lm</td> <td>100 lm/W</td> <td>keine</td> <td>&gt; 80</td> <td>1B</td> <td>120 °</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Durchschnittliche Lebensdauer</td> <td colspan="2">Zone</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">50000h</td> <td colspan="2">ATEX 1&amp;2</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> <p>- <b>Sofort voller Lichtstrom!</b></p>						Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/Watt	UV Strahlung	RA	Farbindex	Abstrahlwinkel	5.700K	18.500 lm	100 lm/W	keine	> 80	1B	120 °	Durchschnittliche Lebensdauer		Zone					50000h		ATEX 1&2					
Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/Watt	UV Strahlung	RA	Farbindex	Abstrahlwinkel																												
5.700K	18.500 lm	100 lm/W	keine	> 80	1B	120 °																												
Durchschnittliche Lebensdauer		Zone																																
50000h		ATEX 1&2																																
<b>Mechanische Daten:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Länge</th> <th>Breite</th> <th>Höhe</th> <th>Gewicht</th> <th>Einsatzbereich Luftfeuchte</th> <th>Einsatztemperatur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400mm</td> <td>400mm</td> <td>300mm</td> <td>12,5kg</td> <td>10% - 90%</td> <td>-30°C bis +50°C</td> </tr> </tbody> </table>						Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einsatzbereich Luftfeuchte	Einsatztemperatur	400mm	400mm	300mm	12,5kg	10% - 90%	-30°C bis +50°C																	
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einsatzbereich Luftfeuchte	Einsatztemperatur																													
400mm	400mm	300mm	12,5kg	10% - 90%	-30°C bis +50°C																													
Gehäuse: Aluminium / VA Schrauben			 																															
<b>Prüfungen:</b> CE Zertifikat IECEX RoHS Zertifikat Blei und Quecksilber frei. Schaltzyklen: 50.000x Farbwiedergabe: RA >80																																		
<b>Verkaufsinformationen</b> Netto-Preis pro Stück: Empf. VK pro Stück: EAN-Nr. :																																		
 <p>4 260231 486837</p>																																		

