



Produktinfo

<p>Artikel-Nummer:</p> <p>Silberner Rahmen: RAS-36W-3.000K-620</p> <p>Weißer Rahmen: RAS-36W-3.000K-620WS</p>     <p>umweltfreundlich</p>	<p>LED Rasterleuchte – ultraflach, silberner oder weißer Rahmen, IP40</p> <p>Kunden Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringer Stromverbrauch von nur 36 Watt - Lichtfarbe 3.000K - Hoher Abstrahlwinkel von 120° daher auch für Allgemeinbeleuchtung geeignet - Streuscheibe ohne Blendung - Hohe elektrische Sicherheit - Hochwertiger Aluminium Rahmen - Ultraflache Bauweise mit nur 11 mm - 288 Stück LED SMD 2835 – Epistar - Sehr geringe Wärmeentwicklung - Lange Lebensdauer > 40.000 h - Einfache Umrüstung 1:1 gegen herkömmliche Rasterleuchten 4x18W - Quecksilberfrei <p>Technische Daten: Spannung 230V / 50/60Hz (von 100 – 240V) Leistung 36 Watt Lichtfarbe 3.000K Lichtstrom 3.400Lm Cos Phi 1,0 Ra/CRI:>80 ~ 85 Einsatztemperatur -20°C bis 60°C Maße 620 x 620 x 11 mm Gewicht 3,5 kg CE Zertifikat und Prüfung nach EMV, RoHS Zertifikat Nach EN60825-1 (VDE 0837 Teil 1) Strahlungssicherheit bei Laser und LED. Nicht dimmbar. inklusive externem Treiber Hinweis: Nur für den Innenbereich geeignet.</p> <p>Werbeargumente: Energiesparend und langlebig. Wesentlich höhere Lichtausbeute gegenüber vergleichbaren Produkten.</p>	  
<p>36 Watt</p>		
	<p>Verpackungseinheit: 1 Stück Netto-Preis pro Stück: Empf. VK pro Stück:</p>	