

Produktdatenblatt

Außenbeleuchtung Serie Vision DDF800550 80W						Produktbild 																															
Elektrische Daten:																																					
Spannungsbereich	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart																																
AC																																					
130V bis 270V	50 Hz	80 W	80 W	0,98	IP65																																
Lichttechnische Daten:																																					
Lichtfarbe	Lichtstrom	Lumen/Watt	VEL/ Watt	RA	Farbindex																																
5000K	6503 lm	81 lm/W	159 VEL/W	80	1B																																
Betriebswirkungsgrad		Anteil des unteren Lichtstroms Phi _u																																			
70,71 %		100 %																																			
Mechanische Daten:																																					
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Haltekraft Abhänger	Einsatztemperatur																																
415 mm	260 mm	330 mm	6,0 kg	n.A.	-30°C bis +60°C																																
Kabellänge 3000 mm																																					
Prüfungen: CE Zertifikat Prüfung nach EMV RoHS Zertifikat Geprüfte Sicherheit (GS)																																					
Verkaufsinformationen Netto-Preis pro Stück: € Empf. VK pro Stück: € EAN-Nr. 4260231489654  4 260231 489654			Illuminance at a Distance <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Center Beam LUX</th> <th colspan="2">Beam Width</th> </tr> <tr> <th></th> <th>V</th> <th>V</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2m</td> <td>428.46 LUX</td> <td>5.0m</td> <td>5.1m</td> </tr> <tr> <td>4m</td> <td>107.11 LUX</td> <td>10.0m</td> <td>10.1m</td> </tr> <tr> <td>6m</td> <td>47.60 LUX</td> <td>15.0m</td> <td>15.2m</td> </tr> <tr> <td>8m</td> <td>28.78 LUX</td> <td>19.9m</td> <td>20.2m</td> </tr> <tr> <td>10m</td> <td>17.14 LUX</td> <td>24.9m</td> <td>25.3m</td> </tr> <tr> <td>12m</td> <td>11.90 LUX</td> <td>29.9m</td> <td>30.4m</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vert. Spread 103.6 Horiz. Spread 103.4</p>				Center Beam LUX	Beam Width			V	V	H	2m	428.46 LUX	5.0m	5.1m	4m	107.11 LUX	10.0m	10.1m	6m	47.60 LUX	15.0m	15.2m	8m	28.78 LUX	19.9m	20.2m	10m	17.14 LUX	24.9m	25.3m	12m	11.90 LUX	29.9m	30.4m
	Center Beam LUX	Beam Width																																			
	V	V	H																																		
2m	428.46 LUX	5.0m	5.1m																																		
4m	107.11 LUX	10.0m	10.1m																																		
6m	47.60 LUX	15.0m	15.2m																																		
8m	28.78 LUX	19.9m	20.2m																																		
10m	17.14 LUX	24.9m	25.3m																																		
12m	11.90 LUX	29.9m	30.4m																																		
																																					

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG
 Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

