

Produktdatenblatt

NAUTIC-600W-5.000K					
LED-Sonderleuchte, NAUTIC, IP66 salzwasserresistent und laugenbeständig stoß- und vibrationsfest, Schutz vor starkem Strahlwasser					
Elektrische Daten:					
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampenleistung	Systemleistung	Cos phi	Schutzart
85V bis 265V	50 / 60 Hz	600 W	600 W	0,95	IP66
Lichttechnische Daten:					
Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/Watt	LED Chips	RA	Farb-index
3.000K-5.000K	100.200lm	167lm/W	Bridgelux	> 75	1B
Durchschnittliche Lebensdauer	Arbeitsspannung LED			Linsen können (a)-symmetrisch angeordnet werden in verschiedenen Abstrahlwinkeln	
>50.000h	100-305V AC			30°-150°	
Mechanische Daten:					
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einsatzbereich Luftfeuchte	Einsatztemperatur
670mm	440mm	110mm	16 kg	10% - 90%	-40°C bis + 50°C
Gehäuse: reines 6063 Aluminium mit patentiertem Kühlkörper – optional eloxiert. Geeignet für extreme Umgebungsbedingungen.			   		
EMC Standards: EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, EN55024					



Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

