

Produktdatenblatt

FL-LED-30W-5.700K LED Fluter, High Performance, IP65						Produktbild 
Elektrische Daten:						
Spannungsbereich AC	Frequenz	Lampen- leistung	System- leistung	Cos phi	Schutzart	
85V bis 265V	50 / 60 Hz	30 W	30 W	0,92	IP65	
Lichttechnische Daten:						
Lichtfarbe	Lichtstrom effektiv	Lumen/ Watt	LUMILEDS 3030	RA	Abstrahl- Winkel	
5.700K	3.900 lm	130 lm/W	20 Stück	> 75	120 °	
Durchschnittliche Lebensdauer		Arbeitsspannung LED		Rotation		
50.000h		100-277V		225°		
Mechanische Daten:						
Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Einsatzbereich Luftfeuchte	Einsatztemperatur	
331mm	207mm	45mm	1,57 kg	10% - 90%	-20°C bis +50°C	
Gehäuse: Aluminium grau VA Schrauben						
Prüfungen: CE Zertifikat TÜV RoHS Zertifikat Blei und Quecksilber frei.						
 4 260231 487001						

Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG

Telefon 04193 – 99 33 32 Telefax 04193 – 99 33 39

Email: info@canyi.de Homepage: www.canyi.de

